

Уличный светильник Steinel L 260 LED



Характеристики

Артикул:	007874
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью выключателя
Тип сенсора	инфракрасный
Цвет	серебристый
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Установка	настенный
Температурный диапазон	от - 20° до + 50°
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Дальность действия	макс. 12 м. тангенциально; с температурной стабилизацией
Рекомендуемая высота установки	2 - 3 м
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Степень защиты	IP 44
Цветовая температура	3000 К
Основание	алюминий
Плафон	стекло - белое матовое
Потребляемая мощность, Вт	8,6

Размеры (ВхШхГ)	295 x 72 x 105 мм
Световая отдача	700 лм
Световая эффективность	81,4 лм/Вт
Сенсорика	мультилинза
Срок работы диодов (ламп)	25000 часов
Тип ламп	LED (в комплекте), арт. 008314
Угол охвата датчика	240° при угле раствора 180°, с защитой от подкрадывания