

Уличный светильник Steinel GL 60 LED



Характеристики

Артикул:	007881
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью выключателя
Тип сенсора	инфракрасный
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Температурный диапазон	от - 20° до + 50°
Цвет	стальной
Мягкий пуск	да
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Степень защиты	IP 44
Сенсорика	мультилинза
Цветовая температура	3000 К
Срок работы диодов (ламп)	25 000 часов
Установка	напольный
Базовая яркость (дежурный режим)	0% - 50%.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Дальность действия	макс. 12 м по кругу, с температурной стабилизацией

Основание	нержавеющая сталь
Плафон	стекло - белое матовое
Потребляемая мощность, Вт	8,6
Размеры (ВхШхГ)	1038 x Ø 102 x Ø 220 мм
Световая отдача	812 лм
Световая эффективность	94,4 лм/Вт
Тип ламп	LED (в комплекте), арт. 008321
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 30°
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м